

**FROMM**  
WRAPPINGSOLUTIONS

## FS360 poluautomatski stroj za omatanje



**De-Ro d.o.o.**

**Sjedište:** Gornji Kuršanec, Zrinskih 18, 40305 Nedelišće (HR)

**Ured:** Koprivnička 12, 42000 Varaždin (HR)

**Web:** [www.de-ro.hr](http://www.de-ro.hr)

**E-mail:** [info@de-ro.hr](mailto:info@de-ro.hr)

**Tel:** +385 (0)42 421 042

**Mob:** +385 (0)92 137 15 03

## Ekonomično rješenje

### STROJ ZA OMATANJE FS360 JE

**JEDNOSTAVAN**, osnovni model za korisne, koji žele palete omatati brzo, čvrsto i po konkurentnim cijenama.

Može biti opremljen različitim nosačima folije.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- Visina palete do 2100mm;
- Mogućnost postavljanja nosača na najnižu točku; početak omatanja na nivou okretno ploče;
- Nosač pokretan remenom sa sigurnosnim sustavom za sprečavanje pada;
- Zaštita za stopala;
- Zvočni signal na početku ciklusa;
- Jednostavno pomicanje stroja viličarem;
- Europski standardi kvalitete i sigurnosti, uključujući CE.

### OPSKRBA ELEKTRIČNOM STRUJOM:

- Jedna faza 230V 50/60Hz;
- Radni uvjeti od +5° do +45°C.

### OPCIONALNO:

- Okretna ploča za pristup paletara;
- Ugrađen sustav za vaganje;
- Printer ugrađen u sustav vaganja
- Pristupna rampa;
- Pristupna rampa za električni viličar;
- Okvir za ugradnju u radnu površinu;
- Fotočelija za očitavanje crne folije i tamnih predmeta;
- Nož za automatko odsjecanje folije



### NOSAČI FOLIJE:

- C1 nosač s mehaničkom kočnicom;
  - C2 nosač s podešivom mehaničkom kočnicom za podešavanje napetosti folije;
  - C3 nosač s jednim motorom za prednatezanje i fiksnim zupčanicima za prednatezanje od 150% ili 200%.
- Podešavanje napetosti na kontrolnoj ploči;



- Dimenzije folije: rola Ø76mm, maksimalna rola Ø250mm, širina 500mm;
- Debljina folije: do 35µ;
- Fotočelija za očitavanje visine palete;
- Kontrola brzine frekvencijskim pretvaračem.

### POMICANJE STROJA

Jednostavno pomicanje viličarem



### POČETAK OMATANJA U RAZINI OKRETNNE PLOČE

Jednostavno postavljanje nosača na najnižu točku.. Omatanje može početi već u razini okretno ploče. Tako će paleta biti potpuno omotana skupa s teretom.



### UPRAVLJAČKA PLOČA:

- Od 0 do 5 okreta na dnu i na vrhu palete
- Dvostruko omatanje (gore/dolje)
- Jednostruko omatanje (samo gore)
- Ručni način
- Brzina okretno ploče od 6 do 12 okretaja u minuti
- Brzina pomicanja nosača folije od 2 do 4 m/min
- Podešiva napetost folije (prednatezanje s jednim motorom)



### OKRETNNE PLOČE:

- Ø1500mm: maksimalna veličina palete 800x1200mm (maksimalna težina palete 1500kg)
- Ø1650mm: maksimalna veličina palete 1100x1200mm (maksimalna težina palete 2000kg)
- Mekani START/STOP u 0 položaju

H Max Film	2100	2500
E	2060	2460
F (nosač s meh. kočnicom)	2270	2670
F (nosač s meh. kočnicom)	2350	2750
F (nosač s jednim motorom)	2460	2860

DISC	Ø1500	Ø1650
A	2265	2265
B	2280	2280
C	73	75
D	1565	1645

